"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"

Gamme V7

Aspirateurs de mucosités

Aspirateur portable de haute qualité et performant, idéal grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé dans divers champs d'activités tels que ; hôpitaux, cliniques, soins à domicile, urgences.

La carcasse ergonomique en ABS avec poignée intégrée est lisse facilitant le nettoyage. Equipé d'une pompe à piston, la maintenance est réduite.

Le bouton de régulation de vide permet de régler la dépression de 0 à 84 kPa (840 mb, 630 mmHg)

Des indicateurs lumineux indiquent la mise sous tension de l'appareil et du niveau de charge de la batterie interne pour les modèles en bénéficiant.

La gamme V7 est déclinée en trois modèles disponibles avec différentes alimentations électriques. Ceux-ci peuvent être équipés d'un bocal réutilisable en polycarbonate résistant à la stérilisation par autoclave 132°C ou d'un système de poche à Usage Unique compatible.

Quelque soit le système; réutilisable à Usage Unique, l'appareil est protégé par un filtre antibactérien et hydrofuge.

Les aspirateurs de la gamme V7 sont livrés avec une sacoche de transport et tous les accessoires nécessaires à son utilisation. En fonction du modèle, le poids peut varier de 3.5 kg à 4.5 kg.

- **Puissant**
- **Bocal réutilisable facile à nettoyer**
- **Modèle avec chargeur intégré**
- **Batterie interne**
- Haut débit d'aspiration
- Utilisable sur allume cigare
- Rechargeable sur 12V
- Système anti-débordement

Modèle	V7 plus ac	V7 plus b	V7 mx
Classification (EN ISO 10079-1: 1999)	Haut Vide / Débit Haut	Haut Vide / Débit Haut	Haut Vide / Débit Haut
Alimentation	230 Vac	Chargeur externe 12 VDC Batterie interne	100 à 240 Vac - 12 VDC Batterie interne
Vide maximum	84 kPa (630 mmHg)	84 kPa (630 mmHg)	84 kPa (630 mmHg)
Débit aspiration	30 L/min.	30 L/min.	30 L/min.
Consommation	120 VA	85 W	100 VA (VAC) 84 W (VDC)
Batterie interne	Sans	12 V - 4,5 Ah Ac-Pb scellée	12 V - 4,5 Ah Ac-Pb scellée
Autonomie (batterie)		65 min.	65 min.
Chargeur de batterie		Externe	Interne (intégré)
Poids	3,5 Kg	4,4 Kg	4,5 kg

Conforme aux Normes: CE0318, EN ISO 10079-1, EN 60601-1, CEI 601-1, Marquage CE 0051
Livré avec sac de transport et tous les accessoires nécessaires à l'utilisation
Garantie 2 ans

L3 Médical
Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe - 38070 Saint Quentin Fallavier – France
Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com
www.l3medical.fr